

Produktbezeichnung **Getalit Fensterbank Typ Inform, Instyle**

Produktbeschreibung Typ Inform: 22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger, Oberseite und vordere Kante belegt mit Laminat. Vorderkante abgerundet. Rückseitige Kante geschützt. Unterseite behatztes Kraftpapier (braun).

Typ Instyle: 18 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger mit 16 mm MDF-H-Abkantung. Oberseite und vordere Kante belegt mit Laminat, Vorderkante abgerundet und bis auf die Unterseite der Abkantung herumgezogen. Rückseitige Kante geschützt. Unterseite behatztes Kraftpapier (braun). Rückseite der Abkantung ist durch Gegenzug geschützt.

Anwendungsbereich Dekoratives Element für die Anwendung im Innenbereich

Eigenschaft	Prüfmethode	Beschreibung	Einheit	Prüfwert
Beschichtung (Oberflächeneigenschaften)				
Beschichtung/Oberflächenfehler	EN 438-2.4	Flecken, Schmutz Fasern, Haare und Kratzer	mm ² /m ² mm/m ²	≤ 2 ≤ 20
Beständigkeit gegenüber Oberflächenabrieb	EN 438-2.10	Anfangsabriebpunkt	Umdrehungen	≥ 130 *
Beständigkeit gegenüber trockener Wärme	EN 438-2.16	visuelle Bewertung	Grad	≥ 4
Beständigkeit gegenüber feuchter Hitze	EN 438-2.18	visuelle Bewertung	Grad	≥ 4
Kratzfestigkeit	EN 438-2.25	visuelle Bewertung	Grad	≥ 3
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.26	visuelle Bewertung: Gruppe 1/2	Grad	≥ 5
		visuelle Bewertung: Gruppe 3	Grad	≥ 4
Lichtechtheit (Xenonbogenlampe)	EN 438-2.27	Kontrast	Graumaßstab	≥ 4-5

* für Uni-Dekore, technisch bedingte Abweichung bei Druck-Dekore möglich

Element

Quellung nach Wasserlagerung	EN 317	Quellung nach 24 h	bestehen	ja
Element Länge	EN ISO 13894	Nutzmaß ²	mm	+ 10 / - 5
Element Breite	EN ISO 13894		mm	± 5
Element Dicke	EN ISO 13894		mm	± 0,4
Kantengeradheit	EN 312		mm/m	≤ 1,5
Kantenrechtwinkligkeit	EN 312		mm/m	≤ 2
Stoßfestigkeit	EN ISO 13894-1		N	≥ 15
Ebenheit	Westag QS	gemessen am Vollformat	mm/m	≤ 4

² Rohträgerlänge 4110 ± 5 mm

Emissionen

Formaldehyd	DIN EN 16516	Zertifikat Eco-Institut-Label	µg/m ³	≤ 36
-------------	--------------	-------------------------------	-------------------	------

Vorläufigkeitsvermerk

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit. Der Inhalt dieser Empfehlung kann weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.



Westag AG

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany | westag.de

1/1

02.2024 PD-GT-FB-DL-P3-DE